



Sprengringe für Bohrungen

BSR



Bezeichnung	Gehäuse	d3 min [mm]	Sprengring		d2 +0.05 [mm]	Nut m +0.03 [mm]	Verwendbar für Kugellager mit Außendurchmesser	
	Ø d1 [mm]		b ±0.10 [mm]	s ±0.02 [mm]			[mm]	[zoll]
BSR 4	4	4.40	0.50	0.30	4.30	0.33	4	.1562
BSR 5	5	5.45	0.50	0.30	5.30	0.33	5	
BSR 6	6	6.45	0.50	0.30	6.30	0.33	6	
BSR 7	7	7.50	0.50	0.30	7.30	0.33	7	
BSR 8	8	8.60	0.70	0.40	8.40	0.44	8	.3125
BSR 9	9	9.60	0.70	0.40	9.40	0.44	9	
BSR 10	10	10.65	0.70	0.40	10.40	0.44	10	
BSR 11	11	11.65	0.70	0.40	11.40	0.44	11	
BSR 12	12	12.75	0.90	0.50	12.50	0.55	12	
BSR 13	13	13.75	0.90	0.50	13.50	0.55	13	
BSR 14	14	14.80	0.90	0.50	14.50	0.55	14	
BSR 15	15	15.80	0.90	0.50	15.50	0.55	15	
BSR 16	16	16.85	0.90	0.50	16.50	0.55	16	
BSR 17	17	17.85	0.90	0.50	17.50	0.55	17	
BSR 19	19	20.00	1.10	0.60	19.60	0.66	19	.7500

Werkstoff: rostbeständiger Stahl

KTN Kugellagertechnik Neely GmbH & Co.KG

Amtsgericht - Registergericht - Würzburg HRA 6640
Gesellschafterin Judith Skirde
Geschäftsführer Herbert Neely-Skirde
Ust-ID DE 274388894
Sitz Würzburg

HypoVereinsbank Würzburg
BLZ 790 200 76
Konto 15 56 10 92
SWIFT HYVEDEMM455
IBAN DE92790200760015561092

VR-Bank Würzburg
BLZ 790 500 00
Konto 61 69 120
SWIFT GENODEF1WU1
IBAN DE49790900000006169120

Moskauer Ring 59, 97084 Würzburg
T +49 (0) 931 / 666 94 76
F +49 (0) 931 / 666 94 75
info@kugellagertechnik.de
www.kugellagertechnik.de